




JS100ジェットスプレートーチ

肉盛、ハードフェーシング用トーチ

STOODY.

パッケージ

トーチ	1台	(取り扱い説明ビデオ付)
火口	3種類	
パウダー#63TG (肉盛用、450g)	1個	
マスキングペースト#600 (450g)	1個	



特徴

ジェットスプレートーチは工具や治具などの摩耗部を肉盛やハードフェーシングすることができます。寿命を延ばすことができます。従来のアセチレンガスを利用した簡単な方法で、スムーズかつ密度の高いコーティングができます。パウダー溶射とフェーシングを同時に行える仕組みになっています。パウダー溶射方法とトーチの動かし方によってデポの厚みはコントロールできます。燃料は一般的な酸素—アセチレンガスを使用しています。パッケージはトーチとチップ3種並びに頻度が高いと考えられる硬度の違うパウダーを2種類パックしております。取り扱いがわかりやすいようにビデオテープも梱包してあります。そのほかの硬度を持ったパウダーもあり、アプリケーションによって選択できます。硬度はHRC22から60までです。メンテナンスも非常に簡単で、設置にもほとんど時間はかかりません。操作も簡単な上、初心者でも簡単に鋳物の修理や、薄物へのハードフェーシング、摩耗による部品の肉盛ができます。

製品番号	硬 度	用 途
60TG	HRC59	ハードフェーシング用/ニッケル合金
63TG	HRC19	切削、肉盛用/ニッケル合金
64TG	HRC39	切削、肉盛用/ニッケル合金
65TG	HRC51	切削、肉盛用/ニッケル合金
85TG	HRC64	ハードフェーシング用/WC43%、ニッケル合金
86TG	HRC64	ハードフェーシング用/WC57%、ニッケル合金
87TG	HRC64	ハードフェーシング用/WC61.7%、ニッケル合金
WC	100%	ブレンド用WCパウダー (200X400メッシュ)

 **TOYOMITU CO., LTD** 株式会社トヨミツ

本社・工場

〒210-0861 川崎市川崎区小島町 5-18

TEL 044-287-2921 FAX 044-287-2924